



M1:1

Gestellware	Ja	Nein	X	Werkstueckkanten: $-0.1$ $+0.1$	Grossserienteil gefertigt nach Anlage	Ja		
Verpackung	NR. :	/		() Konstruktions- masse	Masse werden bei Abnahme gesondert geprueft: DIN-406	Werkstueckvolumen V = mm <sup>3</sup>	Werkstueckoberflaeche A = mm <sup>2</sup>	
	Anzahl:	/						
QP	TM	PA	LV	SP				
				ALLGEMEINTOL. DIN7168m	Masstab: 5:1(1:1)			
					Max. Kontaktstrom :10A Max. Contact current :10A			
				Datum	Name	Hochstromstecker (Voreilend) p.c.b. mount power insert male pre-engagement		
				Bearb. 04.02.88	Baermann			
				Gepr. 11.08.88	Gröde			
				Norm				
220/99	d	Überarbeitet	19.04.99	I.S.				
061/99	c	Zchg. uebernommen + ueberarbeitet	16.02.99	Glatz				
313/95	b	5,1 in 5,2	24.07.95	Hauk				
026/95	a	Toleranz geaendert	16.01.95	I.S.				
Nr.	Zust.	Aenderung	Datum	Name	183.24.1015.40'			Rev. d