



für Kabel:		Anschluß							
Gr.	Type	φd ₁ max.	φd ₂ max.	φd ₃ max.	φd ₄ max.	φd ₅	φd ₆	φd ₇	φd ₈
1	RG178 B/U; RG196 A/U	2,1	1,38	0,91	0,3	1,1	1,7	2,25	3,2
2	RG188 A/U	2,8	2,24	1,67	0,51	1,6	2,6	3,2	3,8
5	K02252 d	3,05	2,5	1,55	0,51	1,6	2,6	3,6	4,3

Anmerkung: In der 12-stelligen Best.-Nr. ist mit der 11-ten Zahl die Kabelgruppe "1-5" und mit der 12-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Ind.-Ausführung oder „2“ gleich VG-Ausführung angegeben.

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Crimpsechskant: Kabelgruppe 1 SW 2,67 " 2 SW 3,25 " 5 SW 3,65
f	Anpassung an DIN 41626	17.8.95	P.Sol	Tag	Name	Benennung: Winkelbuchse DIN 41 626 Teil 2 Zeichnung Nr.: 229.53.2425.4'' Ersatz für:
e	DIN Nr. korrigiert	2.8.94	R.Sc.	Bearb.	E. Böhm	
d	65A100F → 52004	20.4.94	R.Sc.	Gepr.	20.05.85	
c	4,75 in 4,77 ges. min. 2,22 bis zu	10.12.94	I.S.	Norm.		
b	Kabelgruppe 1 u. 5 nachgetragen	17.11.87				
a	Crimpsechskant hinzu	5.12.85				
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	Postfach 13 · Hauptstraße 82 7821 Eisenbach/Hörschwarzwald		Maßstab 5:1