



1. Steckkraft mit Stecker: 4,5 N ± 20%
2. Abzugskraft mit Stecker: 5 N ± 20%

für Kabel :		Anschluß:									
Gr.	Type	ød ₁ max.	ød ₂ max.	ød ₃ max.	ød ₄ max.	ød ₅	ød ₆	ød ₇	ød ₈	L	l
8	RG 58 C/U	5,0	3,6	2,95	0,9	3,1	4,5	5,2	6,0	21,5	13,1

Anmerkung: In der 12-stelligen Bestellnummer ist mit der 11. Zahl die Kabelgruppe 8 und mit der 12. Zahl die Oberfläche „1“ gleich Industrie-Ausführung und „2“ gleich VG-Ausführung anzugeben.

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.		
				1986	Tag	Name	Benennung: Buchse Lötausführung
				Bearb.	21.05	Rally	
				Gepr.	21.09.87	Grode	
				Norm.			
				IMMERAT ZAHNRADTECHNIK		Zeichnung Nr.:	Maßstab 5 : 1
						309.23.24 15.48'	
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	Postfach 13 • Hauptstraße 52 7821 Eisenbach/Hochschwarzwald		Ersatz für:	

FJ 017.6336