


Einzelteil / Part	Werkstoff / Material	Oberflaeche / Surface
Gehaeuse / Housing	brass	min. Au 0,8 μ m
Innenleiter / Centre Contact	brass	min. Au 1,3 μ m
Isolierteil / Insulator	PEEK / LCP	

Steckbereich nach:
Interface dimension acc. to:
MIL-STD-348A
"limited detent"

- 1) Steckkraft min. / Engagement force max.: 45N
- 2) Abzugskraft min. / Separation force min.: 9N



5:1



1:1

Verpackung:

Blistergurt: AGK-2985
Stk/Gurt : 2000
Stk/m : 125
Vorlauf : 0,3 m
Nachlauf : 0,4 m
Gurtlaenge : ca. 17 m
Spulen ϕ : 330 mm

Packaging:

Tape and reel: AGK-2985
parts/reel : 2000
parts/m : 125
forward run : 0,3 m
after running: 0,4 m
length : apprx. 17 m
reeldiameter : 330 mm

IMS CONNECTOR SYSTEMS					general tolerance ISO 2768 mH	scale: 10:1
					date	name
					generate 08.01.02	Mayer
					checked	
					Norm	
					37816	
EC_057_06	b	Gurt hinzu	24.03.06	Mayer		Anbaustecker Mount. plug 3022.SMP.1610.00'
210/03	a	Erkennungsrille	13.05.03	Mayer		
nr.	rev.	alteration	date	name		
						Rev. b